



# BOTE SEMIRRÍGIDO DE RESCATE PUMAR

## RR-540

Embarcación semirrígida de rescate, tipo SOLAS, aprobada por DGTM y MM, de la Armada de Chile.

Diseñada para salvataje, transporte de carga y personas, trabajo pesado y actividades de apoyo.



### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Eslora total	:	5,40 m
Manga total	:	2,10 m
Diámetro del tubo	:	0,50 m
Desplazamiento liviano	:	325 kg
Compartimientos estancos	:	05

### ESTRUCTURA

Tubo de boyantes en tela de Hypalon/ Neoprene color naranja internacional.

Casco y doble casco estancos en PRFV.

Refuerzos en Poliuretano Exp. y PRFV.

Espejo de terciado marino y PRFV.

### PROPULSIÓN

Motor fuera de borda	:	1 x 100 HP máx.
Pata estándar	:	25"

### CAPACIDAD

Personas	:	08
Carga máxima	:	1350 kg

### KIT ESTÁNDAR

Inflador de pie	:	01
Manual de instrucciones	:	01
Kit de reparaciones	:	01
Remos	:	02

# PUMAR



**ASMAR**

*Astilleros desde 1895*



Certificados ISO-9001:2000