

RBB PUMAR® WR1250

Embarcación semirrígida profesional destinada al transporte de pasajeros.

Su diseño, de gran estabilidad, maniobrabilidad y capacidad de carga, hacen del PUMAR® WR1250 una embarcación ideal para desempeñarse como lancha ambulancia, transporte de personal o turismo de observación.

CAPACIDAD DE CARGA O PASAJEROS

Personas	:	21
Carga máxima	:	3.000 Kg
Capacidad de Combustible	:	550 Litros

EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO

Radar	:	1
GPS - Ecosonda	:	1
VHF Marino	:	1
Compás Magnético	:	1
Foco Busca Boya	:	1
Luces de Navegación	:	1
Balsa Salvavidas	:	1 x 25 Personas

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Eslora total	:	12,50 m
Manga total	:	4,10 m
Puntal	:	0,82 m
Desplazamiento liviano	:	7.400 kg
Composición del Tubo	:	Poliuretano / Foam
Compartimentos Estancos	:	3
Bombas de Achique	:	3+1

ESTRUCTURA

Tubo de boyantez fabricado en espuma de celda cerrada y recubierto por tela de Poliuretano. Casco y superestructura de PRFV laminada por infusión al vacío con refuerzos estructurales interiores. Mástil de señales, barandales y pasamanos fabricado en Acero Inoxidable AISI 316L.

PROPULSIÓN

Sistema Propulsor diesel Volvo Penta de 520 a 600 Hp con Sterndrive DPH Duoprop o Waterjet según requerimiento de cliente.

